

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://wilden.nt-rt.ru> || wdt@nt-rt.ru

Пластиковый насос Р400 серии Advanced

Характеристики насоса

Максимальная объемная подача - 454 л/мин

Максимальная высота всасывания (сухой) - 5.5 м

Система распределения воздуха - Pro-Flo

Всасывание - 38 мм (1 1/2")

Нагнетание - 38 мм (1 1/2")

Максимальный диаметр твердых включений - 6.4 мм (1/4")

Сжатый воздух, мм - 13 (1/2")

Варианты диафрагм: Neoprene, Buna-N, Nordel, Viton, Полиуретан, Wil-Flex, Saniflex, Тефлон PTFE

Воздушный клапан - Полипропилен

Центральный блок - Полипропилен

Вес в транспортной таре, кг: до 27

Габариты (ВГШ), мм 668x300x478

Тип диафрагм	Резиновые эластомеры	Термопластичные эластомеры	Тефлон PTFE
Максимальная объемная подача, л/мин	454	454	318
Максимальная высота всасывания (заполненный), м	9	9.3	9.7
Максимальная высота всасывания (сухой), м	5.5	4.8	3.3
Подача за один ход диафрагм, л	1.25	1.34	0.59

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://wilden.nt-rt.ru> || wtd@nt-rt.ru

Металлический насос Р400 серии Advanced



Характеристики насоса

Максимальная объемная подача - 409 л/мин
Максимальная высота всасывания (сухой) - 5.8 м
Система распределения воздуха - Pro-Flo
Всасывание - 38 мм (1 1/2")
Нагнетание - 38 мм (1 1/2")
Максимальный диаметр твердых включений - 7.9 мм (5/16")

Сжатый воздух, мм - 13 (1/2")
Варианты диафрагм: Neoprene, Buna-N, Nordel, Viton, Полиуретан, Wil-Flex, Saniflex, Тефлон PTFE

Воздушные камеры - Алюминий
Воздушный клапан - Полипропилен
Центральный блок - Полипропилен

Вес в транспортной таре, кг: до 38

Вариант исполнения Р400 Алюминий - Габариты (ВГШ), мм 594x340x343

Тип диафрагм	Ultra-Flex	Резиновые эластомеры	Термопластичные эластомеры	Тефлон PTFE
Максимальная объемная подача, л/мин	360	401	409	329
Максимальная высота всасывания (заполненный), м	8.9	8.9	8.9	8.9
Максимальная высота всасывания (сухой), м	4.2	4.2	3.9	3.4
Подача за один ход диафрагм, л	0.79	1.14	1.14	0.57

Вариант исполнения Р400 Нержавеющая сталь - Габариты (ВГШ), мм 528x295x384

Тип диафрагм	Ultra-Flex	Резиновые эластомеры	Термопластичные эластомеры	Тефлон PTFE
Максимальная объемная подача, л/мин	269	288	307	295
Максимальная высота всасывания (заполненный), м	8.5	7.9	8.8	8.5
Максимальная высота всасывания (сухой), м	5.2	5.8	5.2	3.7
Подача за один ход диафрагм, л	0.76	0.98	1.1	0.53